



### Protection antivol abordable et fiable dans un habillage à cadre ouvert attractif

Le portique Sensormatic 2.0m Open Frame RF Pedestal constitue une protection antivol EAS attrayante et bon marché, adaptée à un large éventail de points de vente. Ce portique à châssis en aluminium confère une esthétique épurée et transparente aux entrées de magasin, et permet d'espacer les antennes de 2 m (6 ft 6 po) pour s'adapter à différentes largeurs d'entrées. Les alarmes sonores et visuelles intégrées avertissent le personnel du passage d'articles protégés à travers la zone de détection.

Les capteurs de comptage de personnes disponibles en option peuvent servir à neutraliser les alarmes d'entrée ou à définir différentes fonctions pour les alarmes d'entrée et de sortie.

Il est possible d'intégrer ce portique à la solution Sensormatic Shrink Management as a Service, qui fournit aux commerçants des informations cruciales permettant de lutter de manière proactive contre la démarque inconnue et les réseaux de vol organisés.

Le portique Essentials 2.0m Open Frame RF Pedestal offre un moyen de dissuasion visuel très efficace et d'excellents résultats de détection à la sortie du magasin.

### Avantages pour le commerçant

- Permet d'espacer les antennes de 2 m (6 ft 6 po) pour s'adapter à différentes largeurs d'entrées.
- Sa conception moderne à cadre ouvert agrémenté n'importe quel style de magasin.
- Afin de simplifier l'installation, chaque portique est alimenté de manière individuelle et aucun raccordement n'est nécessaire entre les portiques.
- Un éclairage intégré envoie un signal visuel en cas d'événement d'alarme.

### Produits compatibles

- Étiquettes souples RF Sensormatic
- Capteurs d'étiquettes antivol rigides RF
- Désactivateur RF Sensormatic
- Shrink Management as a Service

### Options

**Panneaux publicitaires à verrouillage à clé :**  
(deux panneaux requis pour une antenne)

**Panneaux en plexiglass :**  
(deux panneaux requis pour une antenne)  
Capteurs de comptage des personnes

### Spécifications

Hauteur ..... 167,64 cm (5,5 ft)  
Largeur ..... 41 cm (1,34 ft)  
Épaisseur du socle ..... 4,5 cm (1,77 po)

Poids avec caches de socle  
sans emballage ..... 8 kg (17,637 lb)  
avec emballage ..... 10,6 kg (23,369 lb)

### Caractéristiques électriques

#### Alimentation

Entrée principale  
100 à 120 V c.a. ou 220 à 240 V c.a. à  
50-60 Hz

#### Fusible de l'alimentation principale

Protection contre les surcharges électroniques

#### Un portique

Appel de courant (120 V) ..... < 0,2 Arms  
Appel de courant (240 V) ..... < 0,1 Arms  
Puissance d'entrée (120 V) ..... < 24 W  
Puissance d'entrée (240 V) ..... < 24 W

#### Émetteur

Fréquence de  
fonctionnement ..... 7,7 MHz ~ 8,7 MHz  
Durée de rafale d'émission ..... 3 ms  
Courant d'émission max. .... 1 A

#### Récepteur

Fréquence centrale ..... 7,7 MHz ~ 8,7 MHz

### Contraintes environnementales

#### Température ambiante

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

#### Humidité relative

5 % (0 °C) à 90 % (40 °C)


#### Classification du boîtier

IPX0


### Configurations\*

Mesures - mètres (pieds)


#### Une antenne 2.0m Open Frame RF



#### Deux antennes 2.0m Open Frame RF



#### Trois antennes 2.0m Open Frame RF



\*Ne pas dépasser 20 portiques à une sortie

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

|                                                                                                        | Une antenne 2.0m Open Frame RF | Deux antennes 2.0m Open Frame RF | Trois antennes 2.0m Open Frame RF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Codes produit                                                                                          |                                |                                  |                                   |
| Amérique du Nord (NA)<br>(inclut : kit de câble de 25', kit d'alimentation et kit de montage du socle) |                                |                                  |                                   |
| RFA-1100-N1                                                                                            | ●                              |                                  |                                   |
| RFA-1100-N2                                                                                            |                                | ●                                |                                   |
| RFA-1100-N3                                                                                            |                                |                                  | ●                                 |
| Union européenne (UE)<br>(inclut : kit d'alimentation)                                                 |                                |                                  |                                   |
| RFA-1100-E1                                                                                            | ●                              |                                  |                                   |
| RFA-1100-E2                                                                                            |                                | ●                                |                                   |
| RFA-1100-E3                                                                                            |                                |                                  | ●                                 |



Portique 2.0m Open Frame Pedestal