Le désactivateur à main FreeStyle Sensormatic est un désactivateur et vérificateur d'étiquettes souples EAS AM fonctionnant sur batterie. Combinant trois accessoires en un produit, cet appareil détecte les étiquettes souples actives à 15 cm (6 po) de distance, les désactive à 7,6 cm (3 po) au-dessus de la surface de l'unité et, lorsqu'il est en mode de recherche seule, il vérifie les articles étiquetés à la source.

Dans ce mode, le désactivateur à main ne désactive pas les étiquettes actives. La fonction mobile permet aux caissiers de désactiver les étiquettes apposées sur les articles trop lourds ou volumineux pour être soulevés et posés sur le comptoir du point de vente. Cette fonction peut également s'utiliser pour traiter les alarmes d'entrée/sortie à la porte du magasin afin de s'assurer de la validité d'un achat et d'éviter de faire attendre et d'embarrasser les clients.

Le désactivateur à main FreeStyle comporte des indicateurs d'état intégrés qui émettent des notifications visuelles et sonores lorsque des étiquettes actives sont effectivement détectées et désactivées. Cet appareil autonome fonctionne sur des batteries internes qui se rechargent automatiquement lorsqu'il est placé sur sa station de charge. Des fonctions de code d'accès de sécurité et de temporisation empêchent toute utilisation non autorisée.

Avantages pour le commerçant

- Cet appareil portable détecte et désactive les étiquettes EAS AM actives partout dans le magasin pour un service client amélioré et une productivité accrue des employés.
- Il se recharge automatiquement sur la station de charge pour être toujours prêt à l'emploi.
- Des indicateurs sonores et visuels intégrés signalent immédiatement les étiquettes qui ont été détectées et désactivées, optimisant le passage en caisse.
- Des fonctions de code d'accès de sécurité et de temporisation empêchent toute utilisation non autorisée.

Codes produit

ZBHHCW

- Désactivateur à main, station de charge de la base (installation par le client – États-Unis uniquement)

ZBHHCW-I

- Désactivateur à main, station de charge de la base (installation par Sensormatic)

ZEHHDW

- Unité portable

ZEHHBCS

- Station de charge de la base

Produits compatibles

Toutes les étiquettes souples EAS AM Sensormatic

Spécifications

Couleur ..... Gris foncé

Longueur

Unité portable ..... 28 cm (11 po)
Station d'accueil ..... 20 cm (8 po)

Largeur

Unité portable ..... 11,4 cm (4,5 po)
Station d'accueil ..... 14 cm (5,5 po)

Hauteur

Unité portable ..... 3,2 cm (1,25 po)
Station d'accueil ..... 7,6 cm (3 po)
Poids ..... 0,8 kg (28 oz)
Poids de l'alimentation ..... 0,8 kg (28 oz)

Caractéristiques électriques

Station de charge de la base

Alimentation c.a.
(Am. Nord) ..... 120 V c.a. ; 0,5 A (60 Hz) de classe 2
Alimentation c.a. (Europe) ..... 230 V c.a. ; 0,3 A (50 Hz) LPS

Copyright © 2021 Johnson Controls.
Tous droits réservés. SENSORMATIC SOLUTIONS et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite.

Contraintes environnementales

Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Déclarations

Désactivateur et chargeur

CEM
47 CFR, FCC section 15
Sous-section C
EN55022
ETS 300 330
ETS 300 683
RS 210

Sécurité (deuxième édition)
Alimentation
Certifié classe 2
EN60950 LPS
UL 1950

Unité portable
EN60950
UL 1950
CSA C22.2 N° 950

Chargeur
UL 1950
EN60950

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.