



Le désactivateur CompactPad Sensormatic se caractérise par une désactivation pratique et simple, même pour les comptoirs les plus petits. Conçu pour un usage dans des magasins où un débit rapide n'est pas la priorité, cet appareil désactive les étiquettes EAS AM actives à 15 cm (6 po) au-dessus de la surface de la tablette, à une vitesse pouvant atteindre 152 cm/s (60 po/s). Le désactivateur est doté d'un voyant LED qui émet une notification de désactivation visuelle. Le module d'alarme à distance optionnel émet des confirmations visuelles et sonores lorsque des étiquettes actives sont détectées et désactivées. La fonction de clé de verrouillage du module d'alarme à distance permet d'éviter toute utilisation non autorisée du désactivateur CompactPad lorsque le point de vente est laissé sans surveillance. Le module d'alarme peut être monté n'importe où sur le comptoir. Le désactivateur peut être intégré à la plateforme Sensormatic Shrink Management as a Service, qui offre aux commerçants des fonctions de gestion des dispositifs et des outils d'analyse prédictive visant à réduire la démarque inconnue, à optimiser la gestion du personnel et à augmenter les ventes.

#### Avantages pour le commerçant

- Compatible avec tous les types de comptoirs, même les plus petits, il permet d'optimiser l'utilisation de la surface du comptoir.
- Une désactivation fiable, pour un meilleur service à la clientèle et moins d'alarmes intempestives.
- L'option de connectivité EAS permet de générer des informations opérationnelles afin d'identifier et de corriger rapidement les problèmes de performances.
- Des indicateurs sonores et visuels intégrés signalent immédiatement les étiquettes actives qui ont été détectées et désactivées, optimisant le passage en caisse.

#### Codes produit

##### ZBSMP-CM

- Montage sur comptoir : CompactPad, contrôleur universel, module d'alarme à distance et cordon d'alimentation

##### ZBSMP-CM-F

- Montage encastré : CompactPad Pro, contrôleur universel, module d'alarme à distance et cordon d'alimentation

##### ZBSMPCPE

- Système monté sur comptoir CompactPad seul

##### ZBSMPCPEF

- Système encastré CompactPad seul

#### Produits compatibles

- Toutes les étiquettes souples EAS AM Sensormatic
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service
- Module d'alarme à distance de désactivation

#### Spécifications

##### Longueur

Montage sur comptoir ..... 20,8 cm (8,2 po)  
Montage encastré ..... 24,2 cm (9,5 po)

##### Largeur

Montage sur comptoir ..... 16,2 cm  
Montage encastré ..... 19,1 cm (7,5 po)

##### Hauteur

Montage sur comptoir ..... 4,9 cm (1,9 po)  
Montage encastré ..... 4,9 cm (1,9 lb)  
Poids ..... 3,1 kg (6,9 lb)

#### Caractéristiques électriques

Contrôleur universel requis (ZBAMB9010-IPS)

#### Contraintes environnementales

##### Fréquence de fonctionnement

58 kHz

##### Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

**CE** Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.