



Le désactivateur ultrafin Essentials

Sensormatic dispose d'une grande surface de lecture lui permettant d'assurer des performances fiables en un seul passage. Quelle que soit leur orientation, l'appareil désactive les étiquettes souples EAS AM actives à une distance de 10 cm (4 po) au-dessus de la surface de la tablette et détecte les étiquettes à 15,2 cm (6 po) au-dessus de sa surface, ce qui lui assure un fonctionnement uniforme et efficace. Les indicateurs d'état intégrés de la tablette émettent des notifications visuelles et sonores lorsque des étiquettes actives sont effectivement détectées et désactivées.

Le modèle AMB1200AM est conçu spécifiquement pour une installation sur un comptoir en métal. Ce modèle s'installe facilement sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de découpe dans le comptoir du point de vente (POS), ce qui permet de préserver l'esthétique du magasin. Le modèle AMB1200 s'installe sur le dessus du comptoir. Le contrôleur Essentials alimente les deux types de désactivateur. Pour garantir une plus grande souplesse d'installation, le contrôleur est fixé à une surface plane et peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.

Le désactivateur peut être intégré à la plateforme Sensormatic Shrink Management as a Service, qui offre aux commerçants des fonctions de gestion des dispositifs et des outils d'analyse prédictive visant à réduire la démarque inconnue, à optimiser la gestion du personnel et à augmenter les ventes.

Avantages pour le commerçant

- Désactive les articles protégés en un seul passage, indépendamment de l'orientation de l'étiquette, pour accélérer le passage en caisse et éviter de retarder inutilement les clients.
- Des indicateurs sonores et visuels intégrés signalent immédiatement les étiquettes actives qui ont été détectées et désactivées.
- L'option de connectivité EAS permet de générer des informations opérationnelles afin d'identifier et de corriger rapidement les problèmes de performances.

Codes produit

ZBAMB1200

- Tablette de désactivation AMB1200 (pour comptoir), contrôleur AMB1200C

ZBAMB1200A

- Tablette de désactivation AMB1200 (pour comptoir)

ZBAMB1200M

- Tablette de désactivation AMB1200AM (pour comptoir en métal), contrôleur AMB1200C

ZBAMB1200AM

- Tablette de désactivation AMB1200AM (pour comptoir en métal)

ZBAMB1200C

- Contrôleur Essentials

Produits compatibles

- Toutes les étiquettes souples EAS AM Sensormatic
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service
- Module d'alarme à distance de désactivation

Spécifications

Longueur

ZBAMB1200	31 cm (12 po)
ZBAMB1200AM	30,2 cm (11,9 po)

Largeur

ZBAMB1200	18 cm (7 po)
ZBAMB1200AM	19,8 cm (7,8 po)

Hauteur

ZBAMB1200	1,17 cm (0,5 po)
ZBAMB1200AM	2,01 cm (0,79 po)

Poids

ZBAMB1200	0,85 kg (1,9 lb)
ZBAMB1200AM	2,62 kg (5,78 lb)

Caractéristiques électriques

Contrôleur Essentials requis

Déclarations

CEM

47 CFR, section 15

RSS 210

EN 300 330

EN 301 489

Sécurité (deuxième édition)

UL 60950-1

CSA-C22.2.60950-1

EN 60950-1

Classification environnementale

IP20

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.