



Le désactivateur SlimPad Sensormatic offre une désactivation fiable pour les comptoirs d'encaissement disposant d'un espace limité. Il désactive les étiquettes souples EAS AM actives à 15 cm (6 po) au-dessus de sa surface, à une vitesse pouvant atteindre 200 cm/s (80 po/s). Grâce à son format étroit, il peut s'installer de n'importe quel côté du scanner afin de faciliter la bonne circulation des produits : d'abord au-dessus du scanner, puis au-dessus du désactivateur.

Le module d'alarme à distance optionnel peut être monté n'importe où sur le comptoir. Ce module émet des confirmations sonores et visuelles lorsque des étiquettes actives sont détectées et désactivées. La fonction de clé de verrouillage du module d'alarme permet d'éviter toute utilisation non autorisée du désactivateur SlimPad lorsque le point de vente est laissé sans surveillance.

Le désactivateur peut être intégré à la plateforme Sensormatic Shrink Management as a Service, qui offre aux commerçants des fonctions de gestion des dispositifs et des outils d'analyse prédictive visant à réduire la démarque inconnue, à optimiser la gestion du personnel et à augmenter les ventes.

Avantages pour le commerçant

- Son format étroit permet de l'installer de n'importe quel côté du scanner afin de faciliter le passage des produits entre le scanner et le désactivateur.
- La désactivation rapide accélère le passage en caisse et évite de retarder inutilement les clients.
- L'option de connectivité EAS permet de générer des informations opérationnelles afin d'identifier et de corriger rapidement les problèmes de performances.
- Des indicateurs sonores et visuels intégrés signalent immédiatement les étiquettes actives qui ont été détectées et désactivées, optimisant le passage en caisse.

Codes produit

ZBSMP-SL

- Désactivateur SlimPad, contrôleur universel, module d'alarme à distance et cordon d'alimentation

ZBAMB9010-IPS

- Contrôleur AMB9010-IPS seul

ZBSMPSPE

- Désactivateur SlimPad seul

ZPSTP-RA

- Module d'alarme à distance

ZPSL-B2

- Support de montage sous le comptoir

ZPSL-B3

- Support de montage en porte-à-faux en bout de comptoir

Produits compatibles

- Toutes les étiquettes souples EAS AM Sensormatic
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service
- Module d'alarme à distance de désactivation

Spécifications

Longueur.....	35,7 cm (14 po)
Largeur.....	11,4 cm (4,5 po)
Hauteur.....	7 cm (2,8 po)
Poids.....	6,5 kg (14,3 lb)
Longueur du câble de la tablette.....	3 m (10 ft)

Caractéristiques électriques

Contrôleur universel requis (ZBAMB9010-IPS)

Contraintes environnementales

Fréquence de fonctionnement

58 kHz

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.