



MKAMK-1020

Détacheur SuperTag 4, montage sur comptoir



MKAMK-1030

Détacheur SuperTag 4, montage encastré

Le détacheur électrique SuperTag 4 Sensormatic enlève les étiquettes rigides SuperTag 4 des articles protégés sur le point de vente avec rapidité et efficacité, offrant un excellent débit.

Rétrocompatible avec les précédentes générations d'étiquettes rigides SuperTag, ce détacheur fonctionne sur une prise électrique ordinaire et est proposé en montage sur le comptoir ou en montage encastré pour permettre l'utilisation optimale de l'espace du comptoir de la caisse. Intégrant un clavier programmable unique, le détacheur SuperTag 4 peut être personnalisé afin d'éviter toute utilisation non autorisée.

Le détacheur SuperTag 4 peut être intégré à la plateforme d'analytique SMaaS Sensormatic pour aider les détaillants dans leurs efforts de dissuasion des vols internes. La plateforme permet de savoir combien et quelles étiquettes sont détachées chaque jour, ainsi que l'heure exacte du détachement. Ces données permettent de repérer l'utilisation des détacheurs en dehors des heures d'ouverture normales du magasin – ce qui peut indiquer d'éventuelles activités de vol interne – et d'identifier les lacunes en matière de formation des employés.

Le détacheur électrique est également disponible en version AM/RFID. Cette double technologie fournit à la fois des données sur la protection des articles et des données sur la gestion des stocks au niveau de chaque article.

Le composant RFID offre également une sécurité supplémentaire aux caisses en garantissant le détachement du dispositif SuperTag 4 à condition que l'étiquette rigide corresponde à la marchandise achetée. Cette correspondance est également utile dans les zones à haut risque, telles que les caisses automatiques, renforçant ainsi la protection de ces environnements.

Avantages pour le commerçant

- Conçu avec un mécanisme de sécurité renforcé destiné à réduire la démarque inconnue et augmenter la rentabilité
- L'utilisation de la version AM/RFID offre une excellente protection du produit et une visibilité au niveau de l'article dont il sera possible de tirer parti dans le cadre d'investissements futurs dans la RFID
- Conception compacte et option d'installation flexible qui permet d'utiliser au maximum la superficie du comptoir de la caisse
- Permet de déceler d'éventuels vols internes et d'identifier les lacunes de formation lorsqu'il est intégré à la plateforme d'analytique Sensormatic SMaaS
- Peut être intégré à des solutions de caisse automatique.

Codes produit

MKAMK1020DT

- Détacheur AM/RFID à monter sur comptoir, équipé d'une alimentation électrique et d'un cordon d'alimentation

MKAMK1030FM

- Détacheur à encastrer, équipé d'une alimentation électrique et d'un cordon d'alimentation

MKAMK-1020

- Détacheur SuperTag, montage sur comptoir

MKAMK-1030

- Détacheur SuperTag, montage encastré

Produits compatibles

- Gamme SuperTag
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service

Spécifications

Longueur

Montage sur comptoir15 cm (5,9 po)
Montage encastré.....21,9 cm (8,62 lb)

Largeur

Montage sur comptoir10,3 cm (4,05 po)
Montage encastré.....17,2 cm (6,77 lb)

Profondeur

Montage sur comptoir6,4 cm (2,52 po)
Montage encastré.....6,4cm (2,52 lb)

Poids

Montage sur comptoir1,06 kg (2,3 lb)
Montage encastré..... 1,13 kg (2,5 lb)

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée du détacheur... 24 V c.c./2 A
(2 A) max.

Entrée de l'alimentation

(pour le n° de réf. Sensormatic 5606-0083-01)
100 à 240 V c.a. (50/60 Hz)/1,8 A (1,8 A)

Sortie de l'alimentation.....24 V c.c./2 A

Contraintes environnementales

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) temp. ambiante

Boîtier

0 à 90 %, sans condensation

Température de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Évaluation pour des altitudes inférieures à
3 200 m (10 500 ft)

Déclarations

CEM

47 CFR section 15
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
ICES 003
EN55014-1
EN55014-2

Sécurité (deuxième édition)

UL 60950-1
CSA C22.2.60950-1
EN 60950-1

CE Ce produit est conforme à la directive
RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE
et à la réglementation REACH telle que définie
dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux
modifications ultérieures de ces dispositions.