



MKAMK-1000
Détacheur SuperTag, montage sur comptoir

MKAMK-1010
Détacheur SuperTag, montage encastré

Le détacheur électrique Sensormatic SuperTag enlève les antivols et étiquettes rigides SuperTag des articles protégés sur le point de vente pour plus de rapidité et d'efficacité et un meilleur débit. Fonctionnant sur une prise électrique ordinaire, le détacheur est proposé en montage sur le comptoir ou encastré pour permettre d'utiliser de façon optimale l'espace disponible sur le comptoir d'encaissement. Intégrant un clavier programmable unique, cet appareil peut être personnalisé afin d'éviter toute utilisation non autorisée.

Le désactivateur peut être intégré à la plateforme Sensormatic Shrink Management as a Service, qui offre aux commerçants des fonctions de gestion des dispositifs et des outils d'analyse prédictive visant à réduire la démarque inconnue, à optimiser la gestion du personnel et à augmenter les ventes.

Avantages pour le commerçant

- Retire rapidement et efficacement tous les antivols SuperTag afin d'accélérer le passage en caisse et d'éviter de retarder inutilement les clients.
- Son format compact et ses diverses possibilités de montage permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace sur le comptoir.
- L'option de connectivité EAS permet de générer des informations opérationnelles afin d'identifier et de corriger rapidement les problèmes de performances.
- Son clavier programmable unique permet d'éviter toute utilisation non autorisée lorsque le comptoir est laissé sans surveillance.

Codes produit

MKAMK1000DT

- Détacheur AM/RFID à monter sur comptoir, équipé d'une alimentation électrique et d'un cordon d'alimentation

MKAMK1010FM

- Détacheur à encastrer, équipé d'une alimentation électrique et d'un cordon d'alimentation

MKAMK-1000

- Détacheur SuperTag, montage sur comptoir

MKAMK-1010

- Détacheur SuperTag, montage encastré

Produits compatibles

- Gamme SuperTag
- Wireless Device Manager (WDM)
- Wireless Module
- Shrink Management as a Service

Spécifications

Longueur

Montage sur comptoir15 cm (5,9 po)
Montage encastré 22 cm (8,7 po)

Largeur

Montage sur comptoir 10,2 cm (4 po)
Montage encastré 18 cm (7,1 po)

Profondeur

Montage sur comptoir 6,3 cm (2,5 po)
Montage encastré 6,3 kg (2,5 lb)

Poids

Montage sur comptoir1 015 g (2,2 lb)
Montage encastré 1,12 kg (2,5 lb)

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée du détacheur24 V c.c./2 A
(2 A) max.

Entrée de l'alimentation

(pour le n° de réf. Sensormatic 5606-0083-01)
100 à 240 V c.a. (50/60 Hz)/1,8 A (1,8 A)

Sortie de l'alimentation.....24 V c.c./2 A

Contraintes environnementales

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) temp. ambiante

Boîtier

0 à 90 %, sans condensation

Température de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Évaluation pour des altitudes inférieures à
3 200 m (10 500 ft)

Déclarations

CEM

47 CFR section 15

EN55022

EN55024

EN61000-3-2

EN61000-3-3

ICES 003

EN55014-1

EN55014-2

Sécurité (deuxième édition)

UL 60950-1

CSA C22.2.60950-1

EN 60950-1

CE Ce produit est conforme à la directive
RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE
et à la réglementation REACH telle que définie
dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux
modifications ultérieures de ces dispositions.